

DATABLAD

Miko Undergulve A/S

Trinlydsdug 8 mm



PRODUKTSSAMSÆTNING / MATERIAL:

Ekstruderede Polyethylen, lukkede celler fri for HFCKW og HFKW

MÅL:

Længde: variabel

Bredde: 1.300 mm

Tykkelse: 8 og 10 mm

UDFØRELSE:

Rullevare

FORPAKNING:

Rulle i PE-pose

ANVENDELSESOMRÅDE:

Trinlydsdæmpning under svømmende slidlag og parkettgulve. Alle Anvendelsesområder hvor man grundet lave indbygningshøjder er nødt til at bruge tynde lyddæmpningsløsninger - kan anvendes i badeværelser, renovering og nybyg.

TEKNISKE DATA:

Varmeledningsevne - λ	0,045 W/mK
Brandklasse	
iht. EN 13501-1	E
iht. DIN 4102	B2
Øvre temperatur kortvarigt	+ 90 °C
Styrke tolerance (iht. EN 13163)	+ 80 til + 85 °C
Længde tolerance (iht. EN 13163)	± 1 mm
Bredde tolerance (iht. EN 13163)	- 1 %, + ubegrænset
Æquivalente - sd-Værdi	± 0,6 %
Formbestandighed ved + 40 °C	≥ 30 m
Kompression	10 %
Trinlydsforbedring ΔL	ca. 25 dB